

A23

Répéteur Wifi - double bande

AX1500



A23 est un prolongateur de portée Wi-Fi6 conçu pour les grandes maisons, sa vitesse simultanée double bande peut atteindre 1501 Mbps (5 GHz : 1 201 Mbps 2,4 GHz : 300 Mbps).

Équipé de 2 antennes à gain élevé de 5 dBi pour améliorer efficacement la transmission du signal. et sensibilité de réception. Avec un port Ethernet Gigabit, A23 peut fournir des connexions filaires pour des appareils tels que des décodeurs, des PC, des consoles de jeux et des téléviseurs intelligents, ce qui le rend plus flexible à utiliser. Il prend en charge le mode AP, vous offrant une Modes d'extension.

Avec l'indicateur de signal intelligent et les paramètres contextuels automatiques, vous pouvez facilement trouver le meilleur endroit pour étendre votre couverture Wi-Fi et la configurer rapidement, afin que vous puissiez profiter immédiatement du Wi-Fi 6 haut débit. prend en charge la technologie Wi-Fi+, profitez simplement d'un réseau sans fil plus stable et plus fluide dans votre maison.

• Signal plus fort, meilleure couverture



Équipé de 2 antennes à gain élevé de 5 dBi, il peut améliorer efficacement la sensibilité de la transmission et de la réception du signal et étendre le Wi-Fi à tous les coins de votre maison.

Wi-Fi rapide 6 dans toute la maison



Doté de la technologie Wi-Fi 6, sa vitesse simultanée bi-bande peut atteindre 1 501 Mbps (5 GHz : 1 201 Mbps 2,4 GHz : 300 Mbps), maintenant ainsi un Wi-Fi 6 rapide dans toute votre maison.

SPÉCIFICATION :

Interfaces :	1*10/100/1000Mbps RJ45
Type d'antenne:	Antennes double bande 2*5dBi
Dimension:	123*72*47.5mm (L xlxh)
Norme sans fil:	IEEE802.11b,g,n,a,ac,ax
Fréquence:	5 GHz (11ax) - 2,4 GHz
Débit de données:	2,4GHz:jusqu'à 300 Mbps 5 GHz :jusqu'à 1 201 Mbps
Puissance de transmission:	2,4 GHz ≤ 20 dBm 5 GHz ≤ 23 dBm
Modes sans fil:	répéteur, point d'accès
Sécurité sans fil:	WPA2-PSK WPA3-SAE/WPA2-PSK
Attestation:	FCC CE SRRC ROHS UCCA
Contenu du colis:	1*Répéteur Wi-Fi 6 double bande 1*Guide d'installation rapide
Outil système:	indicateursLED,DST,paramètres d'usine mot de passe de connexion et redémarrage
Environnement	Température de fonctionnement:0°C~40°C Température de stockage : -40°C ~ 70°C Humidité de fonction:10 % ~ 90 % HR sans condensation Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % HR sans condensation

